

MEMÓRIA DESCRITIVA

1-INTRODUÇÃO

O presente estudo diz respeito aos arranjos exteriores referentes à obra de “*Construção da casa mortuária de cimbres*” e levar a efeito na rua da escola n. 6 na localidade de Cimbres.

2-ASPECTOS GERAIS

Quanto aos aspectos a considerar, vamos descrevê-los nas intervenções que se propõem uma vez que todas têm aspectos específicos e diferentes entre si:

- Pavimentação dos espaços de circulação com cubos de granito e junta com argamassa .
- Em alguns canteiros prevê-se a plantação de arbustos e árvores de sombra.
- As rampas de acesso serão em cubos de granito com dimensões variáveis de 5 cm ou 11cm de acordo com a planta apresentada no presente estudo.

3-ASPECTOS CONSTRUTIVOS

Neste ponto vão ser desenvolvidos os pormenores construtivos referentes ao acesso, aplicação dos pavimentos, portão de acesso e a plantação das espécies arbóreas.

3.1-Movimento de terras

Com certeza que para a execução da obra o acesso vai ser preparado e a maior parte do movimento de terras executado, por isso nesta fase os trabalhos consistem no enchimento pontual das sobrelarguras e depressões ou na correcção dos alinhamentos e preparação dos canteiros.

3.2-Assentamento das guias de granito

A fundação das guias será em betão pobre e terá a secção de 0,20x0,20m onde será utilizada argamassa hidráulica ao traço 1:6 ou seja uma parte de cimento para seis de areia de granulometria

média para assentamento da guia em granito. A execução deste trabalho deverá ser precedida de limpeza e lavagem das juntas.

3.3-Pavimentação a cubos de granito

A execução da calçada só poderá iniciar-se depois de o macadame estar devidamente limpo, isento de lama, poeiras ou outras substâncias estranhas. Depois de limpa a base, será espalhada uma camada de areia ou saibro com a espessura uniforme entre 7 e 10 cm, sobre a qual se fará o assentamento dos cubos em granito acabamento "bujardado", em fiadas rectilíneas, de modo a que as juntas de cada fiada correspondam às fiadas contíguas.

3.4-Arborização

A preparação do solo para a plantação de arbustos e árvores de sombra, será iniciada com a limpeza e regularização dos locais onde será feita a plantação, sendo aí aberta uma cova na qual se introduz uma camada de terras vegetais que deverão apresentar textura franca, estrutura granular, teor conveniente em matéria orgânica e PH compreendido entre 6 e 6,7, além da ausência de sementes de plantas daninhas ou invasoras. As plantas a aplicar serão de porte baixo entre 20 cm e 50 cm.

O Técnico responsável